


Teräsköysi 6x19M-WSC

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x19M-WSC.

Lankaluku: 133.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.53

Teräsköysiraksi



Vinssiköysi



Harusköysi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Paino kg/100m
01.G10133020E-M	2	1,67	2.56	2.84	1,52
01.G10133030E-M	3	3,76	5.77	6.39	3,43
01.G10133040E-M	4	6,69	10.3	11.4	6,1
01.G10133050E-M	5	10,5	16	17.7	9,53
01.G10133055E-M	5,5	12,6	19.4	21.5	12
01.G10133060E-M	6	15	23.1	25.5	13,7
01.G10133065E-M	6,5	17,7	27.1	30	16
01.G10133070E-M	7	20,5	31.4	34.8	18,7
01.G10133080E-M	8	26,8	41	45.4	24,4
01.G10133090E-M	9	33,9	51.9	57.5	30,9
01.G10133100E-M	10	41,8	64.1	71	38,1
01.G10133110E-M	11	50,6	77.5	85.9	46,1
01.G10133120E-M	12	60,2	92.3	102	54,9
01.G10133130E-M	13	70,6	108	120	64,4
01.G10133140E-M	14	81,9	126	139	74,7
01.G10133150E-M	15	94,1	144	160	85,7
01.G10133160E-M	16	107	164	182	97,5
01.G10133180E-M	18	135	208	230	123
01.G10133200E-M	20	167	256	284	152