Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Väkipyörä POWERTEX PSBH-S2 - koukku

Tuotekuvaus



Koukulla varustettua väkipyörää voidaan käyttää tilapäisiin tai pysyviin nostoon ja vetoon tarkoitettuihin asennuksiin. Väkipyörää voidaan käyttää ohjaamaan vaijeria tai lisäämään kuormaa, jonka voisi käsitellä suorassa kuormituksessa ilman väkipyörää.

Vaijeri on helppo asettaa paikalleen poistamalla sokka, avaamalla pikalukituspultti ja kääntämällä sivulevyä.

Ominaisuudet:

- Turvallinen
  - Jokainen väkipyörä on testattu 2 x WLL kuormalla ja tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta
  - Pikalukituspultti on suunniteltu pysymään paikallaan myös silloin, kun väkipyörä on auki
  - Kääntömekanismi on suunniteltu lukittumaan turvallisesti myös silloin, kun väkipyörä on auki
- Kestävä
  - Taotut/koneistetut tarkkuuspyörät Kartiorullalaakerit (8t ja suuremmat) tai pronssilaakerit (2t ja 4t)
  - 2 rasvanippaa liikkuvien osien nopeaan huoltoon
  - Taottu kääntyvä koukku turvalukolla
  - Vankat sivulevyt, jotka suojaavat liikkuvia osia
  - Metallista valmistettu tunnistuslevy tarran sijaan
  - RFID-siru helppoa huoltoa, tarkastusta ja omaisuuden hallintaa varten
  - Merkitty QR-koodilla, joka mahdollistaa käyttöohjeiden saatavuuden milloin tahansa

... *Read more*

Materiaali: Tukeva teräsrakenne
Merkintä: CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, valmistuspäivämäärä ja sarjanumero
Lämpötila-alue: -20°C - +50°C
Pintakäsittely: Punaiseksi maalattu

Varmuuskerroin: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Väkipyörä POWERTEX PSBH-S2 - koukku

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	Pyörän Ø mm	Sheave dia. inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm mm	ø2 mm mm	Paino kg
424100200600	PSBH-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	305	82	70	98	38	83	113	5.3-5.5	58	75	3,9
424100400600	PSBH-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	353	120	70,5	122	50	103	140	6.8-7.15	90	115	6,3
424100400605	PSBH-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	432	160	70,5	122	50	108	145	9.98-10.45	120	150	9,8
424100800600	PSBH-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	550	210	94	162	60	141	198	11.55-12.1	165	200	19
424101200600	PSBH-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	750	260	115	228	85	216	294	13.65-14.3	205	250	43,8
424101500600	PSBH-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	673	210	102	228	85	203	274	12.60-13.2	160	200	33
424101500605	PSBH-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	813	310	133	228	85	215	290	13.65-14.3	250	300	59
424102200600	PSBH-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	960	365	140	280	106	240	333	16.8-17.6	295	350	99

© November 2026 - All Rights Reserved