

Päällysteraksi painaviin nostoihin

Tuotetiedot



Euroopassa valmistettu korkealaatuinen päällysteraksi. Työkuormat 300 ton. saakka.
Saatavana erityyppisillä suojaimilla.
Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

Ominaisuudet:

- Pitkä elinkaari mikäli käytetään asianmukaisia suojauksia.
- Erittäin joustava ja helppokäyttöinen.
- Erinomainen tekninen suorituskyky.
- Korkea nostokapasiteetti (Huomioi suuret halkaisijat polyesterissä käytettäessä ketjujen/koukkujen kanssa)
- Erilaisia kokoonpanoja (tilauksesta).
- Pieni pituustoleranssi.
- Varusteltu RFID-tunnisteella.
- Lisäsuojaukset saatavilla. Kuormituspisteiden lisäsuojaus on aina suositeltavaa.
- Erilaiset suojaukset teräville reunoille, kulmille jne. (PES, PU, PVC, HMPE).
- Standardi: EN 1492-2

Materiaali: Ydin ja päällinen erittäin kestävä 100% Polyesteria. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan logo, WLL, pituus, ja käsittelyohjeet.

Lämpötila-alue: -50°C - +70°C

Standardi: EN 1492-2

Huomautus: Päällysteraksia käytettäessä kuorma tai päällysteraksi tulee suojata reunoilta ja hankaukselta. Jos päällysteraksiin kuuluu vahvistuksia tai suoja, ne on sijoitettava oikein. Joskus saattaa olla tarpeen käyttää lisäsuojaa.

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t
340101200000291	12
340101500000291	15
340102000000291	20
340102500000291	25
340103000000291	30
340104000000291	40
340105000000291	50
340106000000291	60
340107000000291	70
340108000000291	80
340108500000291	85
340109000000291	90
340110000000291	100
340112500000291	125
340115000000291	150
340117500000291	175
340118000000291	180
340120000000291	200