

Teräsköysi 6x36-IWRC

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nosturit, maalarinkelkat, siltanosturit, vintturit, harukset ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-IWRC Warrington-Seale.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,59.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintäkäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.59

RCN: 09

Teräsköysiraksi




Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilnosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Tela-alusteinen
nosturi



Paalutuskone



Kauhanosturi




STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Paino kg/100m
101100804250231	8	29,4	40,3	44,7	26,2
101100904250231	9	37,3	51	56,5	33,1
101101004250231	10	46	63	69,8	40,9
101101104250231	11	55,7	76,2	84,4	49,5
101101204250231	12	66,2	90,7	100	58,9
101101304250231	13	77,7	106	118	69,1
101101404250231	14	90,2	124	137	80,2
101101504250231	15	104	142	157	92
101101604250231	16	118	161	179	105
101101804250231	18	149	204	226	133
101101904270231	19	166	-	252	148
101102004250231	20	184	252	279	164
101102204250231	22	223	305	338	198
101102404250231	24	265	363	402	236

101102604250231	26	311	426	472	276
101102804250231	28	361	494	547	321
101103004250231	30	414	567	628	368
101103204250231	32	471	645	715	419
101103404250231	34	532	728	807	473
101103604250231	36	596	817	904	530
101103804250231	38	664	910	1008	591
101104004250231	40	736	1008	1120	654
101104204250231	42	811	1112	1231	721
101104404250231	44	891	1220	1351	792
101104604250231	46	973	1333	1476	865
101104804250231	48	1 060	1452	1608	942
101105004250231	50	1 150	1575	1744	1 023
101105204250231	52	1 244	1704	1887	1 106
101105404250231	54	1 341	1837	2035	1 193
101105604250231	56	1 443	1976	2188	1 283
101105804250231	58	1 547	2120	2347	1 376
101106004250231	60	1 656	2268	2512	1 472