


Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Teräsköysi 6x36-FC

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-FC Warrington-Seale.

Lankaluku: 216

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.5

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ²	Paino
01.G10216080G	8	25,2	41.4	45.6	24
01.G20216090G	9	31,8	52.4	57.7	30
01.G20216100G	10	39,3	64.7	71.3	37
01.G20216110G	11	47,6	78.3	86.2	44

01.G10216120G	12	56,6	93.1	103	53
01.G10216130G	13	66,4	109	120	62
01.G20216140G	14	77	127	140	72
01.G20216160G	16	101	166	182	94
01.G10216180G	18	127	210	231	119
01.G20216190G	19	142	233	257	132
01.G10216200G	20	157	259	285	147
01.G10216220G	22	190	313	345	178
01.G10216240G	24	226	373	411	211
01.G20216260G	26	266	437	482	248
01.G20216280G	28	308	507	559	288
01.G10216300G	30	354	582	642	330
01.G20216320G	32	402	662	730	376
01.G10216360G	36	509	838	924	476
01.G10216380G	38	567	934	1029	530
01.G10216400G	40	629	1035	1140	587
01.G10216420G	42	693	1141	1257	647
01.G20216440G	44	761	1252	1380	711
01.G20216480G	48	905	1490	1642	846
01.G10216520G	52	1 063	1749	1927	992
01.G20216560G	56	1 232	2028	2235	1 151
01.G10216600G	60	1 415	2328	2566	1 321