

Yksivasteinen köysilukko/vaijerilukko DIN 741



Tuotekuvaus

Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä.

Rakenne: Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

Asennus: Suositus vähintään 3 lukkoa peräkkäin liitosta kohti. Kaikki lukot samansuuntaisesti.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty

Standardi: DIN 741

Varoitus: Ei nostokäyttöön

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Tuumakoko "	A,	d mm	H,	Paino kg/100 kpl
121200300050	3	1/8	9	4	20	1,4
121200500050	5	3/16	11	5	24	1,5
121200600050	6	1/4	13	5	28	2,1
121200800050	8	5/16	16	6	34	4,1
121201000050	10	3/8	19	8	42	6,8
121201300050	13	1/2	24	10	55	13
121201600050	16	5/8	29	12	63	21
121201900050	19	3/4	32	12	75	28
121202200050	22	7/8	37	14	85	40
121202600050	26	1	41	14	95	44
121203000050	30	1 1/8	48	16	110	66
121203400050	34	1 1/4	52	16	120	85
121204000050	40	1 1/2	58	16	140	104

Mittakuva

