

Kaksivasteinen köysilukko BG 100 nostoon

Tuotekuvaus



Nostokäyttöön hyväksytty köysilukko/vaijerilukko.

- liitokseen riittää kaikissa köysihalkaisijoissa 2 lukkoa
- symmetrinen – ei voi asentaa väärin

Rakenne: Vastelevyt adusoitua valua

Köysilukon/vaijerilukon tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Pintakäsittely: Runko kuumasinkitty, pultit sähkösinkitty

Huomautus: Lankalujuus enintään 1960 N/mm². Ei kompaktoiduille tai hammeroiduille teräsköysille. Noudata asennusohjetta, katso tekninen osa

Kaksivasteinen köysilukko BG 100 nostoon

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Kierre	Lukko lkm	Kiristysvoima Nm	Paino kg/100 kpl
121100600050	5-6	M6	2	9,5	9
121100800050	6,5-8	M6	2	9,5	12
121101000050	8,5-10	M8	2	22	20
121101250050	11-12,5	M10	2	44	39
121101600050	13-16	M12	2	75	72
121102000050	17-20	M14	2	120	120
121102500050	21-25	M18	2	260	280
121103400050	26-34	M20	2	350	770