

Köysipyörä - tyyppi 6800-KL

Tuotetiedot

Yleistä: Nämä köysipyörät on tarkoitettu normien mukaiseen nosturi- ja hissikäyttöön. Halkaisijan suhde noin 20 (köyden \varnothing x 20 = $\varnothing E$), koneryhmän 2m vaatimusten mukaisesti.

Rakenne: Kylmämuovattu tai valssattu, vakaa ja kevyt teräs rakenne. Köyttä säästävä tasaisen sileää ura. Hitsattu kuulalaakeroitu keskiö voidaan helposti sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kuulalaakereissa on kaksinkertaiset kumitiivisteet (rakenne 2RS), joten ne ovat voiteluvapaat.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Pintakäsittely: Keltapassivoitu.



Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija	Laakeri	Laakerin tyyppi	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	d mm	Paino kg
10.354016580K	6806-K	5-6	Kuulalaakeri	6302-2RS1	155	125	24	30	3,2	15	1,6
10.354016581K	6808-K	7-8	Kuulalaakeri	6304-2RS1	190	160	26	40	4,3	20	2,6
10.354016582K	6810-K	9-10	Kuulalaakeri	6306-2RS1	235	200	30	45	5,3	30	4,5
10.35SR1250001K	6812-K	11-12	Kuulalaakeri	6307-2RS1	290	250	32	50	6,4	35	6,4
10.35SR1280001K	6814-K	13-14	Kuulalaakeri	6309-2RS1	325	280	40	60	7,5	45	11
10.35SR1315001K	6816-K	15-16	Kuulalaakeri	6310-2RS1	370	315	43	70	8,6	50	14
10.35SR1355001K	6818-K	17-18	Kuulalaakeri	6312-2RS1	415	355	48	75	9,7	60	18
10.35SR1400001K	6820-K	19-20	Kuulalaakeri	6313-2RS1	470	400	58	90	10,8	65	26
10.35SR1450001K	6822-K	21-22	Kuulalaakeri	6315-2RS1	525	450	65	100	12	75	34
10.35SR1500001K	6825-K	24-25	Kuulalaakeri	SL04 5018 PP	580	500	65	67	14	90	-
10.35SR1575001K	6828-K	26-28	Kuulalaakeri	SL04 5020 PP	660	575	70	67	15	100	-
10.35SR1630001K	6832-K	30-32	Kuulalaakeri	SL04 5022 PP	720	630	82	82	17	110	-
10.35SR1710001K	6836-K	34-36	Kuulalaakeri	SL04 5024 PP	810	710	90	80	19	120	-
10.35SR1800001K	6840-K	38-40	Kuulalaakeri	SL04 5028 PP	910	800	90	95	22,5	140	-

Mittakuva

