

Köysipyörä - tyyppi 6800-KL

Tuotekuvaus

Yleistä: Nämä köysipyörät on tarkoitettu normien mukaiseen nosturi- ja hissikäyttöön. Halkaisijan suhde noin 20 (köyden \varnothing x 20 = $\varnothing E$), koneryhmän 2m vaatimusten mukaisesti.

Rakenne: Kylmämuovattu tai valssattu, vakaa ja kevyt teräsrakenne. Köyttä säästävä tasaisen sileä ura. Hitsattu kuulalaakeroitu keskiö voidaan helposti sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kuulalaakereissa on kaksinkertaiset kumitiivisteet (rakenne 2RS), joten ne ovat voiteluvapaat.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Pintakäsittely: Keltapassivoitu.



Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija	Laakeri	Laakerin tyyppi	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	d mm	Paino kg
140100600053	6806-K	5-6	Kuulalaakeri	6302-2RS1	155	125	24	30	3,2	15	1,6
140100800053	6808-K	7-8	Kuulalaakeri	6304-2RS1	190	160	26	40	4,3	20	2,6
140101000053	6810-K	9-10	Kuulalaakeri	6306-2RS1	235	200	30	45	5,3	30	4,5
140101200053	6812-K	11-12	Kuulalaakeri	6307-2RS1	290	250	32	50	6,4	35	6,4
140101400053	6814-K	13-14	Kuulalaakeri	6309-2RS1	325	280	40	60	7,5	45	11
140101600053	6816-K	15-16	Kuulalaakeri	6310-2RS1	370	315	43	70	8,6	50	14
140101800053	6818-K	17-18	Kuulalaakeri	6312-2RS1	415	355	48	75	9,7	60	18
140102000053	6820-K	19-20	Kuulalaakeri	6313-2RS1	470	400	58	90	10,8	65	26
140102200053	6822-K	21-22	Kuulalaakeri	6315-2RS1	525	450	65	100	12	75	34
140102500053	6825-K	24-25	Kuulalaakeri	SL04 5018 PP	580	500	65	67	14	90	-
140102800053	6828-K	26-28	Kuulalaakeri	SL04 5020 PP	660	575	70	67	15	100	-
140103200053	6832-K	30-32	Kuulalaakeri	SL04 5022 PP	720	630	82	82	17	110	-
140103600053	6836-K	34-36	Kuulalaakeri	SL04 5024 PP	810	710	90	80	19	120	-
140104000053	6840-K	38-40	Kuulalaakeri	SL04 5028 PP	910	800	90	95	22,5	140	-

Mittakuva

