

## Kuormansidontavyö POWERTEX Strong LC 5000

### Tuotetiedot



### POWERTEX

POWERTEX Strong loputtomalla tai kaksiosaisella muotoilulla.

Soveltuu esim. Raskaisiin kuljetuksiin vaikkapa rakennuskoneita, joissa haluat välttää raskaammat kiinnitysketjut. Soveltuu mm. ammattikuljettajille, jotka etsivät vahvaa ja kestäväää kuormansidontakiinnitystä.

Vahvat hihnat on valmistettu erittäin lujasta polyesteristä, tangoilla ja koukuilla.

#### Ominaisuudet:

- Nauha, jonka murtolujuus on vähintään 15000 daN
- Keltainen hihna helpottaa tunnistamista
- Sekä pitkällä että lyhyellä osalla on siniset tunnistetarrat
- Tarra antaa tietoa STF: stä ja sidontakapasiteetista erityyppisiin kiinnityslitaintöihin
- Jokainen osa on merkitty yksilöllisellä sarjanumerolla tunnistamista varten
- Sininen tietotarra on suojattu ylimääräisellä muovikerroksella
- Vuosi / kuukausi kalenteri painettu etikettiin, johon viimeisin tarkastuspäivä voidaan merkitä tai rei'ittää
- Kaikissa sidoksissa on valkoinen etiketti, jossa on tärkeät varoitusohjeet ja käyttöohjeiden kuvakkeet
- QR-koodi täydelliseen käyttöohjeeseen pääsemiseksi.
- Cr6-vapaa sinkitys - parempi terveydelle ja ympäristölle
- Powertex Strong voidaan toimittaa myös muilla pituuksilla ja muilla päätyosilla pyynnöstä.

**Turvakerroin:** Nauha min. 3 ja koukut min. 2

**Nauhan leveys:** 75 mm.

**Murtokuorma:** 98,1 kN (10000 kp).

**Kuormansidontateho (LC):** 44,1 kN (4500 kp).

**Kiristin:** RB75100, keltapassivoitu.

**Pääte:** Lankakoukku WH75100, keltapassivoitu.

**Standardi:** EN 12195-2

**Materiaali:** Polyesteri ja teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, POWERTEX, LC, STF, pituus, valmistusvuosi, eränumero, sarjanumero, QR -koodi, tarkastuskalenteri, käyttäjän varoitusohjeet

**Lämpötila-alue:** -40 ° C - + 120 ° C

**Pintakäsittely:** Keltainen.

**Standardi:** EN 12195-2

**Huomautus:** Vakiokokoonpano on kaksinkertaiset koukut, mutta se voidaan toimittaa pyynnöstä myös muiden päätyosien kanssa.

Tuotekoodi	Sidontakyky LC daN	2xLC (daN)	Pituus m	Nauhan leveys mm	Malli	Pääte	STF daN
14.01STR01ZZ100YW	5 000	10 000	10	75	Ei päätettä	-	500
14.02STR01WD0595YW	5 000	10 000	10	75	2-osainen	Kaksoislankakoukku	500