



Harusköysi



Teräsköysi 1x19 ruostumaton

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa.

Rakenne: 1x19.

Punonta: Oikeakätinen säie.

Täytekerroin: 0,76.

Materiaali: AISI 316.

Merkintä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12385-10

except material

Huomautus: .

Täytekerroin: 0.76

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Vähimmäismurtokuorma kN 1570 N/mm²	Paino kg/100m
01.S50019010D	1	0.82	0,5
01.S50019015D	1,5	1.86	1,1
01.S50019020D	2	3.3	2
01.S50019025D	2,5	5.16	3,05
01.S52019030D	3	7.42	4,5
01.S52019040D	4	13.2	7,9
01.S50019050D	5	20.6	12,4
01.S50019060D	6	29.7	17,8
01.S50019070D	7	40.4	24,3
01.S52019080D	8	52.8	31,7
01.S50019100D	10	82.5	49,5
01.S50019120D	12	119	71,3
01.S50019140D	14	162	95,1
01.S50019160D	16	211	124
01.S50019290D	29	694	408
01.S52019300D	30	743	436