



Harusköysi



## Teräsköysi 1x19 ruostumaton

### Tuotetiedot



**Käyttöalueet:** Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa.

**Rakenne:** 1x19.

**Punonta:** Oikeakätinen säie.

**Täytekerroin:** 0,76.

**Materiaali:** AISI 316.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Standardi:** EN 12385-10

*paitsi materiaali*

**Huomautus:** .

**Täytekerroin:** 0.76

<b>Tuotekoodi</b>	<b>Köyden halkaisija mm</b>	<b>Vähimmäismurtokuorma kN 1570 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Paino kg/100m</b>
108100101620078	1	0.82	0,5
108100152620078	1,5	1.86	1,1
108100201620078	2	3.3	2
108100252620078	2,5	5.16	3,05
108100301620078	3	7.42	4,5
108100401620078	4	13.2	7,9
108100501620078	5	20.6	12,4
108100601620078	6	29.7	17,8
108100701620078	7	40.4	24,3
108100801620078	8	52.8	31,7
108101001620078	10	82.5	49,5
108101201620078	12	119	71,3
108101402620078	14	162	95,1
108101602620078	16	211	124
108102901620078	29	694	408
108103001620078	30	743	436