



Teräsköysi Dyform 6 / Dyform 6-PI

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.

Rakenne: 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet. DYFORM 6-PI: Pintasäikeiden ja terässydämen välissä muovikerros, joka lisää kulutuskestävyyttä ja rakennelujuutta. Sen lisäksi muovikerros suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä ehkäisee korroosiota.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Rope Category No: 8-15mm **RCN.06**, 16-46mm **RCN.09**, 48-50mm **RCN.11**

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.64

RCN: 06

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ²	Paino kg/100m
103101004070079	10	82.8	89.8	46,9
103101104070079	11	100	109	57,5
103101204070079	12	119	129	64,9
103101304070079	13	140	152	80,3
103101404070079	14	162	176	94

103101504070079	15	186	202	106
103101604070079	16	212	230	117
103101704070079	17	239	260	139
103101804070079	18	268	291	153
103101904070079	19	299	324	166
103102004070079	20	331	359	182
103102204070079	22	401	435	217
103102404070079	24	477	518	266
103102504070079	25	512	546	280
103102604070079	26	559	607	313
103102804070079	28	649	704	359
103103004070079	30	745	809	414
103103204070079	32	847	920	469
103103404070079	34	957	1039	509
103103604070079	36	1073	1164	592
103103804070079	38	1195	1297	643
103104004070079	40	1324	1438	715
103104204070079	42	1460	-	791