

Nostosilmukkaruuvi SEB UP, luokka 8

Tuotekuvaus



Nostosilmukkaruuvi leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

- teräsrengas, jonka pyörimisalue on 360°
- kääntyminen kuormituksen alla
- momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnöstä

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen


Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Nostosilmukkaruuvi SEB UP, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	X mm	Paino kg
4215SEBM8UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24
4215SEBM10UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24
4215SEBM12UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24
4215SEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8
4215SEBM20UP	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8
4215SEBM243T8UP	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8
4215SEBM244T2UP	3,4	M 24 (x3)	160	58	70	115	106	36	14	50	2,6
4215SEBM30UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7
4215SEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7
4215SEBM42UP	12	M 42 (x4,5)	400	83	94	168	155	63	14	70	7
4215SEBM48UP	15	M 48 (x5)	600	80	94	168	155	68	19	70	7