

Nostosilmukkaruuvi SEB UP luokka 8

Tuotetiedot



Nostosilmukkaruuvit leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

Nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

- Teräsrengas, jonka pyörimisalue on 360°
- Kääntyminen kuormituksen alla
- Turvallinen vaihtoehto C15 DIN 580 -silmaruuveille
- Momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnöstä

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

except grade/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma ton	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	X/X mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Paino kg
11.42SEB M 8 UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	14	20	6	30	34	60	57	0,24
11.42SEB M 10 UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	17	20	6	30	34	60	57	0,24
11.42SEB M 12 UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	21	20	6	30	34	60	57	0,24
11.42SEB M 16 UP	1,4	M 16 (x2)	50	27	35	8	38	45	88	80	0,8
11.42SEB M 20 UP	2	M 20 (x2.5)	100	30	35	8	38	45	88	80	0,8
11.42SEB M 24 3T8 UP	3,2	M 24 (x3)	160	36	35	14	38	45	88	80	0,8
11.42SEB M 24 4T2 UP	3,4	M 24 (x3)	160	36	50	14	58	70	115	106	2,6
11.42SEB M 30 UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	45	50	14	58	70	115	106	2,7
11.42SEB M 36 UP	9	M 36 (x4)	320	54	70	14	83	94	168	155	7
11.42SEB M 42 UP	12	M 42 (x4,5)	400	63	70	14	83	94	168	155	7
11.42SEB M 48 UP	15	M 48 (x5)	600	68	70	19	80	94	168	155	7

Tekniset tiedot

Mittakuva

