Nostosilmukkamutteri FE SEB, luokka 8

Tuotekuvaus



Nostosilmukkamutteri leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

- teräsrengas, jonka pyörimisalue on 360°
- kääntyminen kuormituksen alla
- momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnöstä

Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, punainen
Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL


Varmuuskerroin: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostosilmukkamutteri FE SEB, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L max. mm	Paino kg
4215FESEBM8UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM10UP	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM12UP	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8
4215FESEBM20UP	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5
4215FESEBM24UP	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3
4215FESEBM30UP	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3
4215FESEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3

© November 2026 - All Rights Reserved