

Nostosilmukkamutteri FE SEB, luokka 8

Tuotetiedot



Nostosilmukkamutteri leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

- teräsrengas, jonka pyörimisalue on 360°
- kääntyminen kuormituksen alla
- momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnöstä

Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskertoimen: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	L max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Paino kg
11.42FE.SEB M 8 UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	22	38	45	88	80	0,8
11.42FE.SEB M 10 UP	0,5	M 10 (x1,50)	10	22	38	45	88	80	0,8
11.42FE.SEB M 12 UP	0,8	M 12 (x1,75)	15	22	38	45	88	80	0,8
11.42FE.SEB M 16 UP	1,4	M 16 (x2)	50	22	38	45	88	80	0,8
11.42FE.SEB M 20 UP	2	M 20 (x2,5)	100	35	55	70	115	106	2,5
11.42FE.SEB M 24 UP	3,4	M 24 (x3)	160	48	77	94	168	155	6,3
11.42FE.SEB M 30 UP	5,5	M 30 (x3,5)	250	48	77	94	168	155	6,3
11.42FE.SEB M 36 UP	9	M 36 (x4)	320	48	77	94	168	155	6,3

Mittakuva

