



Nostosilmukka DSR UP, luokka 8

Tuotetiedot

Nostosilmukka DSR UP leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- kääntyminen kuormituksen alla
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle)

Nostosanka DSR UP tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Kierre | Standardi L1 mm | Kiristysvoima Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | S1 mm | S2 mm | Paino kg |
|----------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| 11.42DSR M 5 UP | 0,07 | M5 (x0.8) | 15 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 8 | 16 | 0,3 |
| 11.42DSR M 6 UP | 0,15 | M6 (x1) | 15 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 8 | 16 | 0,3 |
| 11.42DSR M 8 UP | 0,4 | M8 (x1.25) | 15 | 6 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 8 | 16 | 0,3 |
| 11.42DSR M 10 UP | 0,7 | M10 (x1.50) | 18 | 10 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 8 | 16 | 0,3 |
| 11.42DSR M 12 UP | 1,05 | M12 (x1.75) | 21 | 15 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 8 | 16 | 0,3 |
| 11.42DSR M 14 UP | 1,4 | M14 (x2) | 23 | 30 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 8 | 20 | 0,9 |
| 11.42DSR M 16 UP | 2 | M16 (x2) | 27 | 50 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 8 | 20 | 0,9 |
| 11.42DSR M 18 UP | 2,3 | M18 (x2.5) | 27 | 70 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 8 | 20 | 0,9 |
| 11.42DSR M 20 2T5 UP | 2,5 | M20 (x2.5) | 30 | 100 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 8 | 20 | 0,9 |
| 11.42DSR M 20 3T2 UP | 2,9 | M20 (x2.5) | 25 | 100 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 14 | 24 | 2,6 |
| 11.42DSR M 22 UP | 3,5 | M22 (x2.5) | 33 | 120 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 14 | 24 | 2,6 |
| 11.42DSR M 24 UP | 4,4 | M24 (x3) | 36 | 160 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 14 | 24 | 2,6 |
| 11.42DSR M 27 UP | 5,7 | M27 (x3) | 40 | 200 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 14 | 24 | 2,7 |
| 11.42DSR M 30 6T3 UP | 6 | M30 (x3.5) | 45 | 250 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 14 | 24 | 2,7 |
| 11.42DSR M 30 8T UP | 6,7 | M30 (x3.5) | 45 | 250 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 14 | 30 | 5,4 |
| 11.42DSR M 36 UP | 8 | M36 (x4) | 54 | 320 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 14 | 30 | 5,4 |
| 11.42DSR M 42 UP | 8,5 | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 28 | 14 | 30 | 5,5 |

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

