

Nostosilmukka DSS luokka 8



Tuotetiedot

Nostosilmukka DSS soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

Nostosilmukka DSS tekniset tiedot:

- Kääntyminen kuormituksen alla
- Voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- Kiristysmomentti leimataan kaikkiin GRADUP-sarjan nostorenkaisiin

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

except grade/WLL

Huomautus: Toimitusaika 1-2 viikkoa

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Paino kg
11.42DSS M 24 UP	4,5	M 24 (x3)	160	36	19	61	31	70	98	73	149	33	5,4
11.42DSS M 30 UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	45	19	61	31	70	98	73	149	33	5,5
11.42DSS M 33 UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	50	19	61	31	70	98	73	149	33	5,5
11.42DSS M 36 UP	11	M 36 (x4)	320	54	19	61	31	70	98	73	149	33	5,5
11.42DSS M 36X3 UP	11	M 36 (x3)	320	54	19	61	31	70	98	73	149	33	5,5
11.42DSS M 39 UP	12	M 39 (x4)	320	58	19	61	31	70	98	73	149	33	5,7
11.42DSS M 42 UP	13	M 42 (x4,5)	400	63	19	61	31	70	98	73	149	33	5,8
11.42DSS M 42X3 UP	13	M 42 (x3)	400	63	19	61	31	70	98	73	149	33	5,8
11.42DSS M 45 UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	63	19	61	31	70	98	73	149	33	5,9
11.42DSS M 48X4 UP	17	M 48 (x4)	600	68	19	79	38	90	123	91	182	45	11
11.42DSS M 48X3 UP	17	M 48 (x3)	600	68	19	79	38	90	123	91	182	45	11
11.42DSS M 48 UP	17	M 48 (x5)	600	68	19	79	38	90	123	91	182	45	11
11.42DSS M 52 UP	19	M 52 (x5)	600	68	19	79	38	90	123	91	182	45	12,2
11.42DSS M 56 UP	22	M 56 (x5,5)	600	78	19	79	38	90	123	91	182	45	11,3
11.42DSS M 56X4 UP	22	M 56 (x4)	600	78	19	79	38	90	123	91	182	45	11,4
11.42DSS M 72 UP	22	M 72 (x6)	600	90	19	79	38	95	123	91	182	45	14
11.42DSS M 72X4 UP	22	M 72 (x4)	600	90	19	79	38	95	123	91	182	45	14
11.42DSS M 64 UP	25	M 64 (x6)	600	90	19	79	38	95	123	91	182	45	12,2
11.42DSS M 64X4 UP	25	M 64 (x4)	600	90	19	79	38	95	123	91	182	45	12,2
11.42DSS M 80 UP	25	M 80 (x6)	600	90	19	79	38	100	123	91	182	45	15
11.42DSS M 90 UP	25	M 90 (x6)	600	90	19	79	38	100	123	91	182	45	15,5
11.42DSS M 100 UP	25	M 100 (x6)	600	90	19	79	38	110	123	91	182	45	16,5

Lisätiedot

Mittakuva

