

Nostosilmukka FE DSS UP luokka 8



Tuotetiedot

Nostosilmukka FE DSS UP soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. FE DSS-nostokahva on suunniteltu erityisesti kuormien nostamiseen ja pyörittämiseen samanaikaisesti. Sen kaksinkertainen kääntö varmistaa hyvän linjan nostoliinan kanssa.

Ominaisuudet:

- Kääntyminen kuormituksen alla
- Voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- Kiristysmomentti leimataan kaikkiin GRADUP-sarjan nostorenkaisiin.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1
except grade/WLL

Varmuuskertoimen: 5:1

Tuotekoodi	Työkuormat	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi	S mm	Paino kg
11.42FE.DSS M 24 UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 27 UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 30 UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 33 UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 36 UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 39 UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 42 UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 45 UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 48 UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 52 UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10

Mittakuva

