

Nostosilmukka FE DSS UP luokka 8

Tuotekuvaus



Yleistä: Nostosilmukka FE DSS UP soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. FE DSS-nostokahva on suunniteltu erityisesti kuormien nostamiseen ja pyörittämiseen samanaikaisesti. Sen kaksinkertainen kääntö varmistaa hyvän linjan nostoliinan kanssa.

Ominaisuudet:

- Kääntyminen kuormituksen alla.
- Voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin.
- Kiristysmomentti leimataan kaikkiin GRADUP-sarjan nostorenkaisiin ... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä


Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Nostosilmukka FE DSS UP luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	F mm	G, mm	L Maxi mm	S mm	Paino kg
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10