



Nostosilmukka GIGA DSS UP luokka 8

Tuotetiedot



Nostosilmukka GIGA DSS UP soveltuu nostoon kaikissa asennoissa.

Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

Se on suunniteltu erityisesti erittäin raskaiden kuormien nostamiseen ja pyörittämiseen samanaikaisesti. Sen kaksinkertainen kääntötoiminto varmistaa täydellisen kohdistuksen hihnan kanssa.

Ominaisuudet:

- Kääntyminen kuormituksen alla
- Voidaan käyttää mihin tahansa raskaaseen nostoon

Materiaali: Korkean vetolujuuden omaava teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Punainen maalattu

Standardi: EN 1677-1

except grade/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma ton	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Paino kg
11.42MEGA.DSS M 64 UP	26	M 64 (x6)	600	100	36	127	64	140	195	143	278	69	42
11.42MEGA.DSS M 72 UP	28	M 72 (x6)	700	110	36	127	64	140	195	143	278	69	43
11.42MEGA.DSS M 72X4 UP	28	M 72 (x4)	700	110	36	127	64	140	195	143	278	69	43
11.42MEGA.DSS M 80 UP	32	M 80 (x6)	800	120	36	127	64	140	195	143	278	69	44,5
11.42MEGA.DSS M 90 UP	36	M 90 (x6)	900	135	36	127	64	140	195	143	278	69	46,5
11.42MEGA.DSS M 100 UP	48	M 100 (x6)	1 000	150	36	127	64	140	195	143	278	69	49

Mittakuva

