

Haponkestävä nostosilmukka SS FE DSR, luokka 8

Tuotekuvaus



Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: AISI 316 L


Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1
paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Haponkestävä nostosilmukka SS FE DSR, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuormat	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	L max. mm mm	S mm	Paino kg
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6