

Ruostumaton nostosilmukka SS FE DSS luokka 8



Tuotetiedot



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

Ruostumattoman nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: AISI 316 L

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1

except grade/WLL

Huomautus: Toimitusaika 1-2 viikkoa

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	L max. mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Paino kg
11.39SS.FE.DSS M 24	2,7	M 24 (x3)	160	66	50	66	31	70	98	73	149	30	5,8
11.39SS.FE.DSS M 30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	50	66	31	70	98	73	149	30	5,8
11.39SS.FE.DSS M 33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	50	66	31	70	98	73	149	30	5,8
11.39SS.FE.DSS M 36	5	M 36 (x4)	320	66	50	66	31	70	98	73	149	30	5,8

Lisätiedot

Mittakuva

