

Haponkestävä nostosilmukka leikarilla SS SEB, luokka 8

Tuotekuvaus

Haponkestävästä teräksestä valmistettu pultattava nostosilmukka nostoon kaikissa asennoissa. Nostosilmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.



Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Materiaali: Ruostumaton teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä


Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Haponkestävä nostosilmukka leikarilla SS SEB, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuormat	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Paino kg
4215SSSEBM12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
4215SSSEBM16	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
4215SSSEBM20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
4215SSSEBM24	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9