

SS SEB ruostumaton pultattava nostosilmukka leikarilla



Tuotetiedot



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pultattava nostosilmukka nostoon kaikissa asennoissa. Nostosilmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

Ruostumattoman nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Ruostumaton teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1
except grade/WLL

Huomautus: Toimitusaika 1-2 viikkoa

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Paino kg
11.49SS.SEB M 12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	8	38	45	90	80	0,8
11.49SS.SEB M 16	1,2	M 16 (x2)	50	27	8	38	45	90	80	0,82
11.49SS.SEB M 20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	8	38	45	90	80	0,84
11.49SS.SEB M 24	2,5	M 24 (x3)	100	36	8	38	45	90	80	0,9

Lisätiedot

Mittakuva

