

Haponkestävä nostosilmukka SS DSS luokka 8



Tuotetiedot



Yleistä: Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukan. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

Materiaali: AISI 316 L.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Huomautus: Toimitusaika 1-2 viikkoa.

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Paino kg
11.49SS.DSS M 24	2,7	M 24 (x3)	160	36	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
11.49SS.DSS M 30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
11.49SS.DSS M 33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
11.49SS.DSS M 36	5	M 36 (x4)	320	54	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
11.49SS.DSS M 36x3	5	M 36 (x3)	320	54	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
11.49SS.DSS M 39	5	M 39 (x4)	320	54	19	61	31	70	98	73	149	30	5,4
11.49SS.DSS M 42	6	M 42 (x4,5)	400	63	19	61	31	70	98	73	149	30	5,4
11.49SS.DSS M 42x3	6	M 42 (x3)	400	63	19	61	31	70	98	73	149	30	5,4

Lisätiedot

Mittakuva

