

Haponkestävä nostosilmukka SS DSS, luokka 8



Tuotekuvaus

Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

Haponkestävä nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: AISI 316 L

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	L1 mm	S mm	Paino kg
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

