

Teräsköysi Dyform DSC8

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Nostoköytenä kulkuvaunuissa, kansi- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa. Vintturi- ja nostovaunuköytenä.

Rakenne: 10 mm 8x19-IWRC / 11-32 mm 8x26-IWRC / 33-50 mm 8x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 10 mm - 0,74, 11-32 mm - 0,73, 33-50 mm - 0,71.

Rope Category No: 10mm RCN.04, 11-22mm RCN.09, 24-50mm RCN.11


Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Huomautus: Rinnakkaispunonnasta (ulko-/sisäsäikeet) johtuen on teräsköysi erittäin herkkä kiertymiselle ja kosketuskulmalle (köyden ja köysipyörän/rummun välinen kulma). Köyttä ei voi käyttää suurien

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

RCN: 04

Siltanosturi



Torninosturi



Mobiilnosturi



Off shore nosturi



Tela-alustainen nosturi



Konttinosturi



Tuotekoodi

Köyden halkaisija
mm

Teräspoikkipinta-ala
mm²

Vähimmäismurtokuorma
kN
1960 N/mm²

Vähimmäismurtokuorma
kN
2160 N/mm²

Paino
kg/100m

| | | | | | |
|-----------------|----|-------|------|------|-----|
| 103101004070099 | 10 | 57,8 | 94.1 | 103 | 50 |
| 103101104070099 | 11 | 69,2 | 111 | 121 | 59 |
| 103101204070099 | 12 | 82,3 | 137 | 150 | 72 |
| 103101304070099 | 13 | 96,6 | 158 | 172 | 83 |
| 103101404070099 | 14 | 112 | 180 | 197 | 95 |
| 103101504070099 | 15 | 129 | 212 | 232 | 112 |
| 103101604070099 | 16 | 146 | 238 | 260 | 126 |
| 103101704070099 | 17 | 165 | 267 | 292 | 141 |
| 103101804070099 | 18 | 185 | 298 | 326 | 157 |
| 103101904070099 | 19 | 206 | 339 | 371 | 179 |
| 103102004070099 | 20 | 229 | 373 | 408 | 197 |
| 103102204070099 | 22 | 277 | 446 | 487 | 236 |
| 103102404070099 | 24 | 329 | 525 | 574 | 278 |
| 103102604070099 | 26 | 386 | 618 | 677 | 327 |
| 103102804070099 | 28 | 448 | 732 | 801 | 387 |
| 103103004070099 | 30 | 514 | 833 | 911 | 440 |
| 103103204070099 | 32 | 585 | 953 | 1040 | 504 |
| 103103404070099 | 34 | 648 | 1080 | 1180 | 571 |
| 103103604070099 | 36 | 726 | 1210 | 1320 | 638 |
| 103103804070099 | 38 | 809 | 1350 | 1480 | 714 |
| 103104004070099 | 40 | 897 | 1490 | 1630 | 788 |
| 103104204070099 | 42 | 989 | 1650 | 1730 | 871 |
| 103104404070099 | 44 | 1 085 | 1820 | 1910 | 960 |

| | | | | | |
|-----------------|----|-------|------|------|-------|
| 103104604070099 | 46 | 1 186 | 1950 | 2050 | 1 030 |
| 103104804070099 | 48 | 1 291 | 2120 | 2230 | 1 120 |
| 103105004070099 | 50 | 1 401 | 2300 | 2420 | 1 220 |

Mittakuva