



Teräsköysi Dyform 34LR/34LR-PI

Tuotetiedot

BRIDON



Käyttöalueet: Nostoköytenä tominostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 34x7-KWSC, tiheennyet sydänsäikeet.

Dyform 34LR-PI: Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikeakätinen langinpunonta.

RCN: 23-2, 42-76 mm **RCN:** 31

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.76

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Vähimmäismurtokuorma		Paino kg/100m
		kN 1960 N/mm ²	kN 2160 N/mm ²	
01.B3834L100G	10	90.8	95.3	51,4
01.G4834L110G	11	109	115	61,7
01.B3834L120G	12	130	137	72,9
01.B3834L130G	13	153	-	84,6