

Off shore nosturi




Tela-alusteinen nosturi



Teräsköysi Parafit

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä.

Rakenne: 8 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä. Kompaktoidut ja "hammeroidut" pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.74

RCN: 09

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ²	Paino kg/100m
103100804070129	8	37	63.1	68.7	29
103100904070129	9	46,6	79.4	86.5	37
103101004070129	10	57,1	97.3	106	49

103101104070129	11	71,2	121	132	55
103101204070129	12	82,7	141	154	65
103101304070129	13	97,9	167	182	77
103101404070129	14	115	196	213	89
103101504070129	15	131	223	243	102
103101604070129	16	150	255	278	117
103101704070129	17	171	292	318	132
103101804070129	18	189	323	352	146
103101904070129	19	214	364	397	163
103102004070129	20	234	398	434	181
103102104070129	21	257	437	477	198
103102204070129	22	285	485	529	220
103102304070129	23	310	528	576	240
103102404070129	24	338	576	628	261
103102504070129	25	366	624	680	282
103102604070129	26	394	672	732	307
103102804070129	28	459	783	853	353
103103004070129	30	529	902	983	410
103103204070129	32	598	1019	1110	464
103103404070129	34	679	1157	1261	523
103103604070129	36	758	1292	1407	583
103103804070129	38	848	1446	1576	655
103104004070129	40	935	1594	1736	729

Mittakuva

