



Off shore nosturi



Tela-alusteinen nosturi



Teräsköysi Parafit

Tuotetiedot

sZ

zS

B

G



Käyttöalueet: Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulku- ja kannatusköysinä.

Rakenne: 8 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä. Kompaktoidut ja "hammeroidut" pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.74

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ²	Paino kg/100m
01.B13CPF080G	8	37	63.1	68.7	29
01.B13CPF090G	9	46,6	79.4	86.5	37
01.B23CPF100G	10	57,1	97.3	106	49

01.B23CPF110G	11	71,2	121	132	55
01.B13CPF120G	12	82,7	141	154	65
01.G13CPF130G	13	97,9	167	182	77
01.G13CPF140G	14	115	196	213	89
01.B13CPF150G	15	131	223	243	102
01.G23CPF160G	16	150	255	278	117
01.G23CPF170G	17	171	292	318	132
01.G23CPF180G	18	189	323	352	146
01.B13CPF190G	19	214	364	397	163
01.B13CPF200G	20	234	398	434	181
01.B13CPF210G	21	257	437	477	198
01.B13CPF220G	22	285	485	529	220
01.B13CPF230G	23	310	528	576	240
01.G13CPF240G	24	338	576	628	261
01.G13CPF250G	25	366	624	680	282
01.G23CPF260G	26	394	672	732	307
01.G23CPF280G	28	459	783	853	353
01.G13CPF300G	30	529	902	983	410
01.G23CPF320G	32	598	1019	1110	464
01.G23CPF340G	34	679	1157	1261	523
01.B13CPF360G	36	758	1292	1407	583
01.B23CPF380G	38	848	1446	1576	655
01.G23CPF400G	40	935	1594	1736	729

Mittakuva

