


Teräsköysi Stratolift

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Harusköytenä torninostureissa, liikkuvissa nostureissa, paalutuskoneissa, ym.
Rakenne: 8 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 06

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Rinnakkaispunonnasta (ulko-/sisäsäikeet) johtuen on teräsköysi erittäin herkkä kiertymiselle ja kosketuskulmalle (köyden ja köysipyörän/rummun välinen kulma). Köyttä ei voi käyttää suurien n
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.66



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm²	Paino kg/100m
101101004070429	10	51,8	87.3	46
101101104070429	11	63,6	107	57
101101204070429	12	74,9	126	67

101101304070429	13	87	147	78
101101404070429	14	100	169	89
101101504070429	15	117	197	104
101101604070429	16	132	223	118
101101704070429	17	149	250	132
101101804070429	18	168	283	149
101101904070429	19	190	320	169
101102004070429	20	209	352	186
101102104070429	21	232	392	207
101102204070429	22	255	430	227
101102304070429	23	277	467	247
101102404070429	24	299	505	267
101102504070429	25	324	545	288
101102604070429	26	349	589	311
101102804070429	28	405	683	360
101103004070429	30	468	788	416
101103204070429	32	529	892	471
101103404070429	34	592	998	527
101103604070429	36	672	1132	598
101103804070429	38	755	1272	672
101104004070429	40	831	1401	740
101104204070429	42	921	1552	819