

## Kontinnostopuomi tyyppi A ja B

### Tuotekuvaus



### CERTEX

**Yleistä:** Nostopuomi 20- ja 40-jalkaisten vakiokonttien käsittelyyn. Toimitus sisältää teräsköysi- tai kettinkiraksit ja CH- tai CLB-konttikoukut alakulmien nostopisteistä nostoon.

**Rakenne:** Tyyppi A on poikittaispuomi, jolla on matala nostokorkeus ja joka on tarkoitettu nostoon alakulmissa olevista nostopisteistä mittakuvan mukaisesti. Tyyppi B kuvassa on levittäjätyyppinen poikittaispuomi. Se vaatii suuremman nostokorkeuden, mutta on kevyempi ja pysyy paremmin tasapainossa.

**Koekuorma:** 2 x WLL.

**Tyyppi A Poikittaispuomi – palkkirakenne**

**Tyyppi B Poikittaispuomi – levittäjä rakenne** kuvassa.

... [Read more](#)

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.


**Merkintä:** WLL ja CE-merkintä.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

**Huomautus:** Nostettaessa ja käsiteltäessä kuormattuja yli 10-jalkaisia vakiokontteja on standardin ISO 3874 mukaan aina käytettävä nostopuomia.

## Kontinnostopuomi tyyppi A ja B

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuormat	Tyyppi	Kontin koko (jalka)	A mm	B mm	H, mm	K mm	L mm	Paino kg
62056692A240	6692A-250	25	1C-1CC	20	350	160	680	3 700	2 500	550
62056694A360	6694A-360	36	1A-1AAA	40	500	220	880	6 100	2 500	800