

Nostohaarukka tyyppi 6020



Tuotetiedot

Itsesäätyvä – kiinteät haarukat

Yleistä: Vakiokuormalavan käsittelyyn pitkältä sivulta.

Malli: Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä, haarukat pysyvät vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä, onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Merkintä: Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Huomautus: Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma ton	Korkeus m	Vähimmäiskuorma kg	Tp max* mm	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Paino kg
13.306022F	6022-F	1,5	1,5	300	500	700	980	1 500	485	50	86
13.306020F	6020-F	2	1,5	300	400	700	800	1 500	485	50	80
13.306023F	6023-F	2,5	1,5	300	500	700	980	1 500	515	60	100
13.306021F	6021-F	3	1,5	300	400	700	800	1 500	515	60	92

Mittakuva

