

## Nostohaarukka tyyppi 6020



### Tuotekuvaus



#### Itsesäätyvä – kiinteät haarukat

**Yleistä:** Vakiokuormalavan käsittelyyn pitkältä sivulta.

**Malli:** Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä, haarukat pysyvät vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä, onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu.

**Koekuorma:** Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.

**Merkintä:** Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

**Huomautus:** Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korkeus	Min. load kg	A	E mm	H mm	L	S mm	Tp max. mm	Paino kg
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92

# Mittakuva

