

Nostohaarukka tyyppi 6020

Tuotekuvaus



CERTEX

Itsesäätyvä – kiinteät haarukat

Yleistä: Vakiokuormalavan käsittelyyn pitkältä sivulta.

Malli: Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä, haarukat pysyvät vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä, onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.


Merkintä: Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Huomautus: Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

Nostohaarukka tyyppi 6020

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korkeus	Min. load kg	A mm	E mm	H, mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Paino kg
62016022F	6022-F	1,5	1,5	300	700	980	1 500	485	50	500	86
62016020F	6020-F	2	1,5	300	700	800	1 500	485	50	400	80
62016023F	6023-F	2,5	1,5	300	700	980	1 500	515	60	500	100
62016021F	6021-F	3	1,5	300	700	800	1 500	515	60	400	92