

Nostohaarukka tyyppi 6020



Tuotekuvaus



Itsesäätyvä – kiinteät haarukat

Yleistä: Vakiokuormalavan käsittelyyn pitkältä sivulta.

Malli: Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä, haarukat pysyvät vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä, onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Merkintä: Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Huomautus: Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Korkeus m | Vähimmäiskuorma kg | Tp max* mm | A mm | E mm | H mm | L mm | S mm | Paino kg |
|------------|--------|----------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 62016022F | 6022-F | 1,5 | 1,5 | 300 | 500 | 700 | 980 | 1 500 | 485 | 50 | 86 |
| 62016020F | 6020-F | 2 | 1,5 | 300 | 400 | 700 | 800 | 1 500 | 485 | 50 | 80 |
| 62016023F | 6023-F | 2,5 | 1,5 | 300 | 500 | 700 | 980 | 1 500 | 515 | 60 | 100 |
| 62016021F | 6021-F | 3 | 1,5 | 300 | 400 | 700 | 800 | 1 500 | 515 | 60 | 92 |

Mittakuva

