

## Nostohaarukka tyyppi 6030

### Tuotekuvaus



### CERTEX

#### Itsesäätyvä – säädettävät haarukat

**Yleistä:** Erilaisten kuormalavatyypien käsittelyyn.

**Rakenne:** Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä, haarukat pysyvät vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä, onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu.

**Koekuorma:** Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.


**Merkintä:** Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

**Huomautus:** Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta, mutta tämä tyyppi soveltuu myös suurille tavarakorkeuksille (H-mitta).

## Nostohaarukka tyyppi 6030

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korkeus	Min. load kg	A mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm	Paino kg
62016030	6030	1,5	1,5	300	835-435	900	1 500	450	50	500	120
62016031	6031	2,5	1,5	300	850-495	900	1 500	500	60	500	150