



Nostohaarukka tyyppi 6040

Tuotetiedot



Itsesäätävä – kokoontaitettava haarukka

Yleistä: Vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta.

Rakenne: Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätävä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu. Mallin 6044-F haarukat ovat erittäin ohuet (S-mitta). Nostohaarukalla ei saa nostaa sen ollessa kokoontaitettuna.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Merkintä: Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Huomautus: Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korkeus m	Vähimmäiskuorma kg	Tp max* mm	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Paino kg
13.306042F	6042-F	1,5	1,5	300	500	700	290	980	1 500	450	50	105
13.306044F	6044-F	1,5	1,25	300	450	700	290	800	1 250	450	35	120
13.306040F	6040-F	2	1,5	300	400	700	290	800	1 500	450	50	98

Mittakuva

