

Nostohaarukka tyyppi 6040

Tuotekuvaus



CERTEX

Itsesäätyvä – kokoontaitettava haarukka

Yleistä: Vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta.

Rakenne: Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu. Mallin 6044-F haarukat ovat erittäin ohuet (S-mitta). Nostohaarukalla ei saa nostaa sen ollessa kokoontaitettuna.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.


Merkintä: Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Huomautus: Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

Nostohaarukka tyyppi 6040

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korkeus	Min. load kg	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Paino kg
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1 500	450	50	500	105
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1 250	450	35	450	120
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1 500	450	50	400	98