Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostohaarukka tyyppi 6040

Tuotekuvaus



Itsesäätyvä – kokoontaitettava haarukka

Yleistä: Vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta.
Rakenne: Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Taulukossa ilmoitettu vähimmäiskuorma täytyy silti ottaa huomioon. Jousi ja teräsköysi suojakoteloitu. Mallin 6044-F haarukat ovat erittäin ohuet (S-mitta). Nostohaarukalla ei saa nostaa sen ollessa kokoontaitettuna.
Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

... *Read more*


Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.
Merkintä: Vähimmäiskuorma, WLL ja CE-merkintä.
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.
Huomautus: Saatavana myös erikoismittaisena. Sovelluksilla on tiettyjä rajoituksia pienten kuormien ja matalan tavarakorkeuden osalta (H-mitta).

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostohaarukka tyyppi 6040

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korkeus	Min. load kg	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Tp max. mm mm	Paino kg
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	700	290	980	1 500	450	50	500	105
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	700	290	800	1 250	450	35	450	120
62016040F	6040-F	2	1,5	300	700	290	800	1 500	450	50	400	98

© November 2026 - All Rights Reserved