



Nostokori BK - 500 / BK-1000 / BK-1000 (Hätä)

Tuotetiedot



Yleistä: Voidaan käyttää nopeasti ja turvallisesti tilapäiseen työskentelyyn korkealla. Suunniteltu ripustettavaksi nosturikoukusta.

Rakenne: Hitsattu putkipalkista, lattia ja sivut verkkolevyä. Henkilökohtaiset putoamissuojaimet voidaan kiinnittää sisäpuoliseen käsijohteeseen. Yhdellä lyhyellä sivulla on avattava lukitusportti. Nostokorin mukana toimitetaan 4-haarainen teräsköysiraksi.

BK-500: Toimitetaan sisäänpäin avautuvalla lukitusportilla.

BK-1000: Toimitetaan sisäänpäin avautuvalla lukitusportilla.

BK-1000E (Hätä): Muuten sama kuin BK-500 / BK-1000, mutta hätätilanteessa koko päätyportti voidaan avata ulospäin, jotta esim. parit saadaan helposti kyytiin.

Koestuskuorma: 1.5 x WLL

Materiaali: Ontto putkipalkki ja vahva teräslevy.

Merkintä: Standardin mukainen tarkastusmerkki.

Pintakäsittely: Keltainen suojamaali, RAL 1003, rasisluokka C3 (varastointi sisätiloissa), muut maalausvaihtoehdot pyynnöstä.

Huomautus: Ennen käyttöä kori ja nosturi on tarkastettava yhdessä.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Korin paino kg	Max. henkilömäärä	A mm	B mm	E mm	H mm	L mm	Paino kg
6211BK0500	BK-500	0,5	220	2	1 240	1 000	600	2 000	3 100	720
6211BK1000	BK-1000	1	350	4	2 000	1 200	700	2 100	4 470	1 350
6211BK1000E	BK-1000E	1	400	4	2 300	1 200	700	2 100	4 700	1 400

Mittakuva

