

Kiilapesä - tyyppi 3000

Tuotetiedot



Yleistä: Teräsköyden toistuvaan kiinnitykseen esim. liikkuviin nostureihin. Asennus tulee tehdä asennusohjeiden mukaisesti.

Rakenne: Kiilapesä on taivutettu ja hitsattu levystä. Kiilan jyrskitty ura ja symmetrinen muoto estävät väärin asennuksen. Kannalla varustettu sorvattu pultti, matala mutteri ja saksisokka. Kiilapesät toimitetaan täydellisinä. Huom! Tietyissä pesissä käytetään erikokoisia kiiloja, kiila määrittää nimelliskoon.

Kiilapesän ja kiilan merkintä: Kokoalue.

Koekuorma: Koestuserä 2 x WLL.

Materiaali: Kiilapesä, kiila ja pultti on valmistettu korkealujuusisesta rakenneteräksestä.

Pintakäsittely: Keltaiseksi suojamaalattu. Kiila ja pultti keltapassivoitu.

Huomautus: Noudata asennusohjetta, katso tekninen osa.

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Koodi	Köysihalkaisija mm	Työkuorma t ton	Murtolujuus t	Pintakäsittely	A mm	B mm	E mm	G mm	L mm	D mm	Paino kg
10.20300109	3001A	8-9	2	10	Sähkösinkitty/Sinkitty	30	16	29	70	145	27,5	1,3
10.20300110	3001B	10	2	10	Sähkösinkitty/Sinkitty	30	16	29	70	145	27,5	1,2
10.20300112	3001C	11-12	2	10	Sähkösinkitty/Sinkitty	30	16	29	70	145	27,5	1,2
10.20300414	3004A	13-14	5	25	Sähkösinkitty/Sinkitty	60	34	44	96	216	31,5	4,6
10.20300417	3004B	15-17	5	25	Sähkösinkitty/Sinkitty	60	34	44	96	216	31,5	4,4
10.20300519	3005A	18-19	6	30	Sähkösinkitty/Sinkitty	66	40	50	110	245	39,5	6,2
10.20300623	3006A	20-23	9	45	Sähkösinkitty/Sinkitty	72	40	50	120	280	39,5	8,7
10.20300728	3007A	24-28	12	60	Sähkösinkitty/Sinkitty	75	42	67	140	327	43,5	13
10.20300832	3008A	29-32	20	100	Sähkösinkitty/Sinkitty	104	60	75	245	555	65	40
10.20300836	3008B	33-36	20	100	Sähkösinkitty/Sinkitty	104	60	75	245	555	65	39
10.20300940	3009A	37-40	27	135	Sähkösinkitty/Sinkitty	124	80	95	270	675	79	65
10.20300944	3009B	41-44	27	135	Sähkösinkitty/Sinkitty	124	80	95	270	675	79	63

Mittakuva

