



Kaivinkonekoukku luokka 8

Tuotetiedot

Rakenne: Hitsattava koukku kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin tms.

Hitsausohje:

Pienin a-mitta.

Hitsauspuikot OK 48.00, OK 48.08 tai vastaavat.

Ympärihitsaus.

Hitsauksen saa tehdä vain pätevä henkilö. Ennen hitsausta pinta on puhdistettava väriaineista, rasvasta yms.

Lämpötilan ollessa alle 0 °C suositellaan koko hitsauspinnan lämmitystä.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 8. Koukkuosan lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja WLL.

Pintakäsittely: Maalattu, punainen.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t ton	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	S mm	Paino kg
11.281029114	2	23	82	91	36	25	34	115	21	0,84
11.281029123	3	29	117	105	36	31	36	131	24	1,18
11.281029141	5	34	161	133	47	45	45	173	29	2,55
11.281029150	8	35	166	135	47	52	52	178	39	3,3
11.281029269	10	49	205	168	47	57	57	222	39	5

Mittakuva

