

Viputalja Elephant YII

Tuotekuvaus



Yleistä: Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalattusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.


Merkintä: WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

Varmuuskerroin: 5:1

Viputalja Elephant YII

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Nostoketju mm	D mm	E mm	H, mm	Paino kg
500500030150010	YII-25	0,25	1,5	1	4	235	20	155	2
500500050150010	YII-50	0,5	1,5	1	5	265	23	284	3,6
500500080150010	YII-80	0,8	1,5	1	5,6	290	25	268	6,2
500500160150010	YII-160	1,6	1,5	1	7,2	350	29	385	9,5
500500320150010	YII-320	3,2	1,5	1	9,0	420	36	385	15,5
500500630150010	YII-640	6,3	1,5	2	9,0	570	45	385	26,5