


Viputalja Elephant YII



Tuotetiedot



Yleistä: Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalattusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasratat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

Merkintä: WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t ton	Nostokorkeus m	Pituus ylösvedettynä mm	Koukun pohjan avautuman säde mm	Varren pituus mm	Kettinki Ø mm	Kierron lkm.	Paino kg
16.20YII0015010	YII-15	0,15	1	195	13	160	3	1	0,9
16.20YII0025015	YII-25	0,25	1,5	235	19	155	4,3	1	2
16.20YII0050015	YII-50	0,5	1,5	265	23	284	5	1	3,6
16.20YII0080015	YII-80	0,8	1,5	290	25	268	5,6	1	6,2
16.20YII0160015	YII-160	1,6	1,5	350	29	385	7,2	1	9,5
16.20YII0320015	YII-320	3,2	1,5	420	36	385	9,0	1	15,5
16.20YII0640015	YII-640	6,3	1,5	570	45	385	9,0	2	26,5

Mittakuva

