



Ketjutalja Elephant C21

Tuotekuvaus

Yleistä: Korkealaatuinen talja – kompakti, matala ja kevyt rakenne. Kettingin käsikäyttöpyörän suojuus on muotoiltu siten, että kettinkiä voidaan ohjata kädellä myös vinossa vetoasennossa. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasratat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Nostokorkeus m | Kierron lkm. | Nostoketju mm | Käsiketju mm | Max. käsivoima kg | A mm | B mm | C mm | D, mm | E mm | F mm | G, mm | H, mm | I mm mm | Nmm mm | Paino kg |
|-----------------|---------|----------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 500100050300020 | C21-0.5 | 0,5 | 3 | 1 | 4.3x12 | 4.5x23 | 26 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 30 | 36 | 17 | 13 | 24 | 6,1 |
| 500100100300020 | C21-1 | 1 | 3 | 1 | 5.6x17 | 4.5x23 | 32 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 34 | 43 | 22 | 16 | 29 | 10 |
| 500100200300020 | C21-2 | 2 | 3 | 1 | 7.5x21 | 4.5x23 | 33 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 42 | 53 | 29 | 22 | 34 | 20 |
| 500100300300020 | C21-3 | 3 | 3 | 2 | 6.5x19 | 4.5x23 | 38 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 44 | 53 | 35 | 28 | 36 | 20 |
| 500100500300020 | C21-5 | 5 | 3 | 3 | 7.5x21 | 4.5x23 | 34 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 58 | 70 | 46 | 34 | 45 | 35,5 |

Mittakuva

