



Siirtovaunu Elephant

Tuotiedot

Yleistä: Korkealaatuinen siirtovaunu. Kompaktin kokoinen ja asennettavissa eri levyisiin I-palkkeihin. Taljanostin voidaan kiinnittää suoraan siirtovaunun silmukkaan koukulla tai sakkelilla. Kestovoideltujen kuulalaakeroitujen rullien ansiosta vaunu liikkuu kevyesti.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

Merkintä: WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Palkin leveys mm | Min kaarteen säde m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | I mm | J mm | Paino kg |
|-------------|----------------|---------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 06.60BV050 | 0,5 | 60-130 | 0,9 | 229 | 130 | 68 | 160 | 70 | 108 | 38 | 28 | 8 |
| 06.60BV100 | 1 | 60-130 | 1,1 | 250 | 130 | 68 | 172 | 80 | 112 | 40 | 30 | 11 |
| 06.60BV200 | 2 | 70-155 | 1,2 | 308 | 155 | 80 | 209 | 98 | 150 | 60 | 40 | 19 |
| 06.60BV310 | 3,15 | 90-160 | 1,7 | 326 | 152 | 94 | 239 | 115 | 175 | 65 | 50 | 27 |
| 06.60BV500 | 5 | 90-180 | 2,3 | 367 | 183 | 102 | 298 | 125 | 220 | 80 | 60 | 49 |
| 06.60BV750 | 7,5 | 125-190 | 3 | 470 | 187 | 187 | 290 | 158 | 245 | 100 | 80 | 98 |
| 06.60BV1000 | 10 | 125-190 | 3 | 470 | 187 | 187 | 290 | 158 | 245 | 100 | 80 | 100 |
| 06.60BV1600 | 16 | 150-190 | 6 | 669 | 230 | 230 | 410 | 197 | 370 | 150 | 140 | 295 |
| 06.60BV2000 | 20 | 150-190 | 6 | 669 | 230 | 230 | 410 | 197 | 370 | 155 | 140 | 400 |

Mittakuva

