

Haponkestävä kiinnityspiste

Tuotekuvaus



Haponkestävä kiinnityspiste putoamissuojaimille, asennettavaksi seiniin, kattoihin ja katoille.

- Kiinnityspiste on ihanteellinen käytettäväksi ankkurointikoukun kanssa, jossa on suuri porttiaukko, kuten teleskooppipylvään ankkurointikoukku (FA 60 016 02, FA 60 016 06), FA 50 207 55 ja FA 50 208 60.
- Kaksi reikää kiinnitystä varten. Asennus kahdella Ø13 mm:n kiinnikkeellä (kemialliset tai mekaaniset tapit, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuvi- ja mutterijärjestelmä) teräsrakenteeseen tai betoniin.
- Kiinnitys on mahdollista tehdä millä tahansa tavalla ja se voidaan asentaa kolmeen suuntaan (vaaka-, pysty- ja viistosti).

Ankkurointityyppi: A

... [Read more](#)

Materiaali: Haponkestävä teräs


Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -30°C to +50°C

Standardi: EN 795-A

Haponkestävä kiinnityspiste

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Vähimmäismurtokuorma kN	Max. henkilömäärä	Avautuma mm	Paino kg
8415F6002814	23	1	47 x 76	0,31